



40%

# MPI 3800 Adhesivo Removible

Ideal para comunicación visual de mediana duración, la línea MPI 3800 con adhesivo removible ofrece un excepcional desempeño para usos promocionales sin dañar el sustrato. Se encuentra compuesta por películas de PVC monoméricas blancas, con opciones de acabado brillante y mate.

Con la línea MPI 3800 tiene el respaldo total de un líder en soluciones autoadhesivas combinadas a un precio competitivo para aplicaciones a mediano plazo.

Agregue durabilidad a sus impresiones con las películas de laminación Avery Dennison DOL 3000 brillo y mate.



**Acabado superficial brillante y mate**



**Aplicaciones**

- Publicidad: Interior y Exterior
- Puntos de Venta
- Comunicación de Marca

## Beneficios

- Excelente desempeño en plotter de corte
- Colores vibrantes con calidad superior y libres de manchas
- Óptima estabilidad dimensional después de la aplicación
- Adhesividad diferenciada en amplia variedad de sustratos
- Fácil manejo durante impresión e instalación.

## Almacenaje y garantía

Los productos Avery Dennison deben almacenarse en su embalaje original, sin exposición directa a la luz solar o fuente de calor. El producto tiene una garantía de un año cuando se almacena a 25° C ± 5° C y 50% ± 10% de humedad relativa.

Cerca del 5% de los rollos de MPI pueden contener una línea de corte, identificada con una bandera en el interior del rollo y una etiqueta en el exterior de la caja.

## Tabla de productos

Producto	Adhesivo	Espesor	Acabado	Gramaje	UV	Solvente / ECO	Látex	Vida útil
MPI 3801	Removible Transparente	100 (±10) µm	Brillo	140 (±10) g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	Hasta 3 años
MPI 3802	Gris Removible	100 (±10) µm	Brillo	140 (±10) g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	Hasta 3 años
MPI 3821	Removible Transparente	100 (±10) µm	Mate	140 (±10) g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	Hasta 3 años
MPI 3822	Gris Removible	100 (±10) µm	Mate	140 (±10) g/m <sup>2</sup>	✓	✓	✓	Hasta 3 años

## Informaciones técnicas

Propiedad	Valor
Espesor, frontal	100 (±10) µm
Gramaje, liner	140 (±10) g/m <sup>2</sup>
Gramaje, total	300 (±20) g/m <sup>2</sup>
Brillo 60° MPI 3801   MPI 3802	≥ 70 %
Brillo 60° MPI 3821   MPI 3822	≤ 30%
Temperatura de aplicación	-20 a 70°C

\*Todas las informaciones técnicas están sujetas a alteraciones sin previa notificación.

### AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

Las recomendaciones generales sobre nuestros productos se basan en nuestros conocimientos y experiencia, sin embargo, teniendo en cuenta las diversas aplicaciones posibles, que no constituye ni crea ningún tipo de garantía sobre el uso de los mismos materiales. AVERY DENNISON garantiza la calidad de sus productos según sus especificaciones, pero no garantiza de ninguna manera el uso final de los mismos. Se proporcionarán muestras al cliente para realizar independientemente pruebas y aprobaciones preliminares. Si se encuentra que algún producto está fuera de especificación, AVERY DENNISON hará el reemplazo del material y limita su responsabilidad al valor del producto, emitiendo un crédito o reemplazo del mismo. NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, SEA DE COMERCIALIZACIÓN O PARA CUALQUIER USO PARTICULAR O OTRA FORMA, EXCEPTO LO ARRIBA ESTABLECIDO (O QUE SE EXPLICA EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS GARANTÍAS) SE APLICARÁN A TODOS LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR AVERY DENNISON. SE NIEGA O EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA CONTRARIA A LO ARRIBA EXPRESADO. NINGUNA EXCEPCIÓN, ALTERACIÓN, ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEA ESCRITA O ASIGNADA POR UN EJECUTIVO DE AVERY DENNISON. Ningún vendedor o agente de AVERY DENNISON está calificado para ofrecer ninguna otra garantía o representación contraria a todo lo arriba escrito.